

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr CERMAS/1.7/2020

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*
Jednościenny system kominowy STR-KON

Średnica wewnętrzna DN [mm]	60-200
-----------------------------	--------

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*
Jednościenny system kominowy kwasoodporny – stosowany jako wkłady kominowe przeznaczone do odprowadzania spalin mokrych i suchych z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania (opalanych gazem.)
3. *Producent :*
CERMAS POLSKA ; 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 49 ;
Miejsce produkcji – Zakład produkcyjny : 42-440 Ogrodzieniec ul. Kościuszki 196 C ;
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 14989-2:2007- Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
Jednostka notyfikowana : 2310 „CERTBUD” Sp. z o.o. Warszawa 00-543 ; ul. Mokotowska 46 lok.8
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki :	Właściwości użytkowe :	Zharmonizowana specyfikacja techniczna :
Wytrzymałość na ściskanie:	Spełnia	EN 14989-2:2007
Odporność na pożar sadzy :	O	
Szczelność gazowa :	P1	
Wartość współczynnika oporu przepływu :	NPD	
Opór przenikania ciepła :	0 m ² K/W	
Odporność na zmienne obciążenie termiczne :	Zachowuje szczelność i utrzymuje średnicę wewnętrzną	
Wytrzymałość na zginanie:	Spełnia	
Odporność na działanie chemikaliów :	Odporny	
Odporność na korozję :	Odporny	
Odporność na zamarzanie/rozmarzanie :	Odporny	
Gatunek materiału :	1,4301	
Klasa temperatury :	T 200– 200°C	
Odporność na działanie kondensatu :	W	
Odporność na korozję :	Vm	
Odległość od materiałów palnych :	100 mm	
Grubość materiału :	0,5 mm	
Wartość szorstkości średniej odcinków komina :	NPD	
Maksymalna wysokość komina :	15 m – DN100-DN350	
Rodzaj stosowanego paliwa	Gaz	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Cermas Szot Polska spółka jawna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 49
Nip 627 27 43 876
Regon 363148419
KRS: 0000589503
Tel. 32 245 81 49

CERmas
POLSKA

Dyrektor techniczny

Sosnowiec dn. 6.11.2020 r.